

Termostroj Termo Kombi		15	18	24	28	32	40
Snaga - grejanje	(kW)	15	18	24	28	32	40
Snaga – priprema tople vode	(kW)	15	18	24	28	32	40
Maksimalna visina vodenog stuba (pri 1000 lit./h)	(m)	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Zapremina kotla	(l)	12	12	12	15	15	15
Ekspanziona posuda	(l/bar)	10/0,8	10/0,8	10/0,8	12/0,8	12/0,8	12/0,8
Odlazni/povratni priključak sistema grejanja	(R)	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Odlazni/povratni priključak PTV	(R)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Temperaturni opseg vode u sistemu grejanja	(°C)	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90
Temperaturni opseg vode u PTV sistemu	(°C)	30-55	30-55	30-55	30-55	30-55	30-55
Maksimalni radni pritisak (sistem grejanja)	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Maksimalno dozvoljeni pritisak PTV	(bar)	8	8	8	8	8	8
Protok PTV pri pritisku od 2 bara	(l/min)	6,1	6,8	8,5	9,3	10,2	11,5
Protok PTV pri pritisku od 2 bara i 55°C	(l/min)	2,85	3,1	4	4,62	5,1	5,8
Maksimalni protočni kapacitet (ΔT - 30K)	(l/min)	10,2	11,2	12,8	13,3	13,96	15,6
Strujni priključak	(V/Hz)	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Struja	(Amper)	3x21,74	3x26,09	3x34,78	3x40,58	3x46,38	3x57,97
Preporučeni osigurači	(Amper)	32	32	40	50	63	63
Grejači	(kW)	3x2+3x2+ 3x1	3x2+3x2+ 3x2	3x2,66+3x2,66+ 3x2,66	(3x2,66+3x2)+ 3x2,66+3x2	(3x2,66+3x2,66)+ 3x2,66+3x2,66	(3x2,66+3x2,66)+ (3x2,66+3x2,66)+ 3x2,66
Presek priključka	(mm ²)	5x6	5x6	5x10	5x10	5x10	5x16
Tip FI releja	(Amper)	40/0,03	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Visina/dubina/širina kotla	(mm)	930/480/290	930/480/290	930/480/290	930/550/290	930/550/290	930/550/290
Težina kotla	(kg)	52	52	52	56	56	56